

Lastprofile der Stadtwerke Frankenthal GmbH - Gas

Die Stadtwerke Frankenthal GmbH wendet das synthetische Lastprofilverfahren an. Die Stadtwerke Frankenthal GmbH verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden das vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile) nach TU München.

Kürzel	Bezeichnung	EDIFACT-Bezeichnung
DEGHEF04	Einfamilienhaus	D14
DEGHMF04	Mehrfamilienhaus	D24
DEGHKO03	Kochgas	HK3
DEGGBA03	Bäckerei	BA3
DEGGBH03	Beherbergung	BH3
DEGGGB03	Gartenbau	GB3
DEGGGA03	Gaststätten	GA3
DEGGHA03	Handel	HA3
DEGGMK03	Metall & KFZ	MK3
DEGGKO03	Öffentliches, Banken, Gebietskörperschaften	KO3
DEGGPD03	Papier und Druck	PD3
DEGGBD03	Sonst. betriebliche Dienstleistungen	BD3
DEGGWA03	Wäschereien	WA3

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose (einfache Tagesmitteltemperatur) ist die Wetterstation:

97280 - Meteomedia Worms